

Compteur gros calibres Woltman

TOTALISATEUR VERRE-CUIVRE

WP-SDC est un compteur à turbine hydraulique Woltman à transmission magnétique;

Idéal pour une utilisation industrielle et pour l'irrigation .

Disponible du DN50 au DN200 .

Répond à la norme internationale ISO 4064.

CARACTERISTIQUES :

- * Corps en fonte ductile avec un revêtement en peinture Epoxy pour une meilleure protection contre la corrosion.
- * Excellence sensibilité avec haute précision dans la lecture.
- * Indice de protection IP68.
- * Le mécanisme de mesure peut être démonté du compteur pour contrôle, maintenance ou remplacement sans avoir besoin de débrancher le compteur de l'installation.
- * Insensible aux champs magnétique externes.
- * Perte de pression très faible.

DIMENSIONS :

Dn	50	65	80	100	125	150	200
L	200	200	225	250	250	300	350
H	225	235	245	265	280	320	380
H1	310	325	330	350	365	410	465
G	335	350	365	400	415	515	625
D	165	185	200	220	250	285	340
D1	125	145	160	180	210	240	295
nxM	4xM16		8xM16		8xM20	12xM20	

La bride répond à la norme ISO 7005-2:1998(E) PN 16

DONNEES TECHNIQUES :

Taille	mm	50	65	80	100	125	150	200	
R=Q3/Q1		250	250	250	250	250	400	400	
Q4	m ³ /h	78,75	125	125	200	312,5	500	787,5	
Q3	m ³ /h	63	100	100	160	250	400	630	
Q2	m ³ /h	0,4	0,64	0,64	1,02	1,6	1,6	2,52	
Q1	m ³ /h	0,25	0,4	0,4	0,64	1	1	1,575	
Lecture.Max	m ³	999999,999						999999,99	
Lecture.Min	m ³	0,0005						0,005	
Perte de charge	ΔP	63							
Pression.Max	MAP	MAP16							
Température.Max	°C	T30 or T50							



COURBE DE PRECISION :

