



## ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

- RACCORD A SERRAGE RAPIDE

POUR TUYAU PE DE 20mm à 63mm

### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Raccord à serrage rapide avec écrou de serrage mâle à passage intégral réalisant par serrage mécanique, la liaison entre le tuyau PE avec un corps taraudé femelle
- Etanchéité et assemblage : un joint torique caoutchouc symétrique avec bague anti-friction et bague à griffe à trois dents agissant simultanément pour assurer l'auto blocage et l'étanchéité du raccordement par serrage de l'écrou de compression
- Raccord assemblé et prêt au montage par emboîtement du tuyau et serrage de l'écrou de compression
- Pression de fonctionnement admissible : 16 bars



### SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

- Corps :** laiton CW 602N — CuZn 36Pb2  
**Joint torique:** caoutchouc EN 681-1  
**Bague anti-friction :** laiton CW 602N — CuZn 36Pb2  
**Bague à griffe :** laiton CW 602N — CuZn 36Pb2  
**Ecrou de compression :** laiton CW 602N — CuZn 36Pb2  
**Essai d'étanchéité à pression obturateur fermé :** 16 bars  
**Essai de résistance à l'arrachement**  
**Essai de dureté Brinell**

