



ROBINETTERIE POUR COMPTEUR D'EAU

ROBINET DROIT A FERMETURE A CLAPET

- AVANT OU APRES COMPTEUR D'EAU
- EMBOUT FILETE MÂLE/FEMELLE DN 15 mm à DN 20mm

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Robinet de compteur à tête à presse étoupe avec potence ou tête cache entrée
- Tige de manœuvre asymétrique facilitant l'ouverture et la fermeture du robinet
- Possibilité de raccordement facile au compteur sans démonter le branchement grâce à l'écrou prisonnier serti au robinet
- Raccordement avec
 - Embout fileté 1/2M (DN 15 mm) -et écrou prisonnier 3/4F(DN15mm)
 - Embout fileté 3/4M (DN 20 mm) -et écrou prisonnier 1'F(DN20mm)
- Possibilité de fermeture à l'aide d'une tête cache entrée ou tête potence
- Pression de fonctionnement admissible : 16 bars



SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

Corps :	laiton CW 602N — CuZn 36Pb2
Écrou prisonnier :	laiton CW 602N — CuZn 36Pb2 percé pour plombage Taraudage pas de gaz ISO 228-1
Tête :	laiton CW 602N — CuZn 36Pb2 Joint caoutchouc NF EN 681-1



ALMA - MANUFACTURE MAROCAINE D'EQUIPEMENTS PUBLICS - MMEP - S.A.

Z.I. Had Soualem, Douar LAASILAT, Commune de Sahel, Ouled Hriz-Cercle de Berrechid-26400 MAROC.

Tél.: +212 5 22 99 51 52 - Fax : +212 5 22 99 49 50

Email : contact@alma.ma – Website : www.alma.ma

