

- AVEC SORTIE RACCORD A SERRAGE RAPIDE INTEGRE
- AVEC SORTIE FEMELLE TRAUDEE OU MALE FILETE

DN 20 mm
DN 40 mm

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Robinet PEC avec fermeture à clapet (contact caoutchouc EPDM - métal) pour utilisation sur tout type de conduite en tranchée sur le réseau urbain
- Passage intégral garantissant une étanchéité totale et évitant les pertes de charge
- Filetage d'entrée normalisé pour montage sur collier PEC avec bossage taraudé au pas métrique DN20 et DN40
- Carré de manœuvre 30mm X 30mm avec revêtement époxy bleu
- Raccordement de sortie pour tuyau PE
- Sortie à serrage rapide intégré
- Pression de fonctionnement admissible : 16 bars

SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

- Corps :** laiton CW 617N - CuZn40Pb2
Clapet : joint EPDM alimentaire fixé par vis laiton
Tête : laiton CW 617N - CuZn40Pb2
Nez : petit bossage M40 x 3 NF E 03-050
 gros bossage M55 x 3 NF E 03-050

Raccordement de sortie : raccord à serrage rapide NF EN 1982 CW617N



Sortie taraudée femelle ou fileté mâle :

Référence	Désignation	Diamètre en mm	Diamètre de raccordement en mm (coté collier)	Diamètre d'entrée en mm	Diamètre de sortie en mm
500F	Robinet PEC DN 20mm	20	40	20	Femelle ½
510F	Robinet PEC DN 20mm	20	40	20	Femelle ¾
520M	Robinet PEC DN 20mm	20	40	25	Mâle 1'
530F	Robinet PEC DN 40mm	40	55	40	Femelle 1'1/4
540F	Robinet PEC DN 40mm	40	55	40	Femelle 1'1/2
550M	Robinet PEC DN 40mm	40	55	40	Mâle 2'

Sortie raccord à serrage rapide intégré :

Référence	Désignation	Diamètre en mm	Diamètre de raccordement en mm (coté collier)	Diamètre d'entrée en mm	Diamètre de sortie en mm
500F-20mm	Robinet PEC DN 20mm	20	40	20	Raccord SR 20mm
510F-25mm	Robinet PEC DN 20mm	20	40	20	Raccord SR 25mm
520M-32mm	Robinet PEC DN 20mm	20	40	25	Raccord SR 32mm
530F-40mm	Robinet PEC DN 20mm	40	55	40	Raccord SR 40mm
540F-50mm	Robinet PEC DN 20mm	40	55	40	Raccord SR 50mm
550M-63mm	Robinet PEC DN 20mm	40	55	40	Raccord SR 63mm