

## Gamme réseaux secs | Fiche technique : Tube PVC POUR FOURREAUX

### TUBES EN PVC RIGIDE ALMA (PVC-U) POUR LA PROTECTION DES CÂBLES

- **Norme de référence** : 1329-1 - NM EN 61386-24
- **Description**: Ces tubes sont réalisés en polychlorure de vinyle avec des additifs de haute qualité, offrant des parois internes et externes parfaitement lisses. Ils se distinguent par leur couleur orange et grise caractéristique et comportent un marquage continu et indélébile pour une identification facile.
- **Domaine d'application**: Protection des câbles et fourreaux
- **Norme de référence** : 1329-1 - NM EN 61386-24
- **Domaine d'application**: Protection des câbles et fourreaux
- **Longueur de tubes**: 6m



Les tubes sont fabriqués dans une usine certifiée selon le système de management par un organisme tiers accrédité :  
**Qualité, conformément à la norme UNI EN ISO 9001:2015.**

**Marquage** : ALMA PVC-U DNØxxx EP FOURREAU DATE ET HEURE

#### → Caractéristiques techniques

| Diamètre DN/OD Min (mm) | 50   | 63   | 75   | 110   | 110   | 160   | 160   | 200   | 200   |
|-------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Diamètre DN/OD Max (mm) | 50.2 | 63.2 | 75.3 | 110.3 | 110.3 | 160.4 | 160.4 | 200.5 | 200.5 |
| Epaisseur (mm)          | 1,6  | 2    | 2,3  | 2,2   | 2,7   | 3     | 4.00  | 3,9   | 4,9   |

#### Caractéristiques de la résine

|                                                  |                   |        |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------|
| Densité                                          | g/cm <sup>3</sup> | ≈ 1,5  |
| Point de ramollissement Vicat                    | C°                | ≥ 79   |
| Coefficient moyen d'expansion thermique linéaire | Mm/mK             | ≈ 0,08 |
| Conductivité thermique                           | W/mK              | ≈ 0,16 |
| Résistance de surface                            | Ω                 | > 1012 |
| Module d'élasticité                              | MPa               | ≥ 3200 |
| Classe de réaction au feu                        | ---               | M1     |